Чек-лист диагностики вовлечённости в видео

Соберите нужные события, правильно прочитайте три метрики и превратите форму кривой в решение по монтажу.

А. Соберите нужные события

- [ ] Отправляйте события xAPI Video Profile: played, paused, seeked, completed
- [ ] Фиксируйте played-segments, progress и length в каждой сессии
- [ ] Задавайте registration, чтобы попытки агрегировались правильно
- [ ] Указывайте тип активности video и привязку к курсу
- [ ] Храните LRS с данными учащихся в РФ (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ)

Б. Правильно читайте три метрики

- [ ] Показывайте медиану рядом со средним: просмотр бимодален
- [ ] Выражайте время просмотра в % от длины для сравнения видео
- [ ] Стройте кривую оттока: процент ещё смотрящих по таймлайну
- [ ] Отмечайте перекрывающиеся played-segments как точки повтора

В. Диагностируйте форму кривой

- [ ] Обрыв в первые 30 сек круче, чем у соседних роликов = слабое начало
- [ ] Резкий обрыв в середине = дефект в этой точке таймлайна
- [ ] Всплеск или полка = повтор (ценность или путаница)
- [ ] Сравнивайте внутри той же длины и типа курса, не с общим числом

Г. Превращайте данные в решения

- [ ] Обрыв в первые 30 сек → переснять начало; цель в первые 10 сек
- [ ] Низкое среднее + ранний выход → резать на ролики по 5–6 минут
- [ ] Обрыв в середине → открыть на метке; вырезать отступление
- [ ] Повтор у проваленного теста → пояснить; на примере → больше