Чек-лист готовности к навигации по видео

Делайте главы, интерактивные транскрипты и поиск внутри видео, которым доверяют учащиеся. Каждый пункт подробно разобран в статье.

А. Общий источник – сначала текст с тайм-кодами

- [ ] Транскрипт с тайм-кодами для каждого видео – он питает главы, интерактивный транскрипт и поиск
- [ ] ASR для дешёвого черновика (SpeechKit, SaluteSpeech, Whisper на своих серверах), затем проверка человеком
- [ ] Записи с голосами учащихся – ПДн: распознавание и хранение в России (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ)
- [ ] Позиции – в синтаксисе W3C Media Fragments: #t=340 – общая точка перехода для всех трёх функций

Б. Главы – оглавление

- [ ] Главы – в файле W3C WebVTT с kind = chapters (начало, конец, заголовок в каждой cue)
- [ ] Загружайте его через HTML-элемент track; плеер рисует маркеры и кликабельный список
- [ ] Клик по главе перематывает видео через Media Fragments – тот же #t=, что у клика по транскрипту
- [ ] Автоглавы – только черновик: человек утверждает заголовки до публикации

В. Транскрипт – один текст, три задачи

- [ ] Доступность: WCAG 2.1/2.2 SC 1.2.1 (уровень A) и ГОСТ Р 52872-2019 на базе WCAG 2.1
- [ ] Для вузов и колледжей – способ обеспечить спецусловия для обучающихся с ОВЗ (ст. 79 273-ФЗ)
- [ ] Не выдавайте сырые субтитры за транскрипт – добавьте визуальную информацию и абзацы
- [ ] Навигация: подсветка текущей строки и переход по клику; субтитры (A, SC 1.2.2) ≠ полный транскрипт (AAA)

Г. Поиск внутри видео, SEO и трекинг

- [ ] Индексируйте транскрипт с тайм-кодами; выдавайте результаты кликабельными точками #t=
- [ ] Сначала поиск по ключевым словам; семантику (эмбеддинги) добавляйте, когда каталог вырастет
- [ ] Разметка schema.org VideoObject для Яндекса; Clip / SeekToAction – для «ключевых моментов» Google
- [ ] Отслеживайте переходы глаголом seeked из xAPI Video Profile (time-from / time-to)
- [ ] Оценивайте, решена ли задача, и долю поисков с результатами – НЕ время просмотра