Чек-лист трекинга видео по xAPI Video Profile

Пройдите перед запуском плеера. Каждый пункт подробно разобран в статье. Это инженерные рекомендации, а не юридическая консультация.

A. Verbs и сессия

- [ ] Плеер шлёт verbs профиля: initialized, played, paused, seeked, completed, terminated
- [ ] initialized – первое утверждение и только одно за сессию
- [ ] completed ставит result.completion = true и result.duration (всё время просмотра)
- [ ] URI verbs точны: played/paused/seeked используют w3id.org/xapi/video/verbs

Б. Object и измерения

- [ ] Activity type объекта – https://w3id.org/xapi/video/activity-type/video
- [ ] У каждого видео один стабильный уникальный ID в вашем домене
- [ ] Result несёт time; paused, completed и terminated – также progress и played-segments
- [ ] seeked несёт time-from и time-to (time-to меньше при перемотке назад)
- [ ] played-segments в формате from[.]to, агрегируется по registration

В. Context, завершение и проверка

- [ ] Одна registration на попытку связывает сессию; от неё зависят все агрегаты
- [ ] Context несёт length; completion-threshold включают, когда он не равен 1,0
- [ ] Завершение сверяет progress с порогом, а не только позицию плейхеда
- [ ] Утверждения прогнаны через реальный LRS, а не только сгенерированы
- [ ] Отчётность умеет запрашивать по actor, verb, object, registration и context

Г. До первого утверждения: персональные данные (152-ФЗ)

- [ ] LRS и аналитическое хранилище размещены в РФ (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ)
- [ ] Согласие на обработку оформлено отдельным документом; за ребёнка – законный представитель
- [ ] В actor – внутренний ID из LMS (account), а не email, СНИЛС или данные из ЕСИА
- [ ] Определено, что собираете, зачем и как долго; лишние события не пишутся